

BULK BREWER

B-COMPACT



**BRAVOR
BONAMAT**

Brewing
your coffee
SINCE 1948

B - C O M P A C T

Compact van formaat. Krachtig in prestaties.

De B-Compact is ontworpen om moeiteloos grote volumes kwaliteitsfilterkoffie te zetten. Met de mogelijkheid om 10 liter in één zetcyclus te bereiden (ongeveer 75 koppen), combineert hij capaciteit met precisie.

Het pompsysteem zorgt voor een gecontroleerde waterstroom tijdens het zetproces, terwijl het intuïtieve bedieningspaneel operators in staat stelt de gewenste zettemperatuur in te stellen. Samen bieden deze functies volledige controle over het zetproces.

Het resultaat is een consistente, goede smaak en de juiste serveertemperatuur.

Ontworpen met mobiliteit, gebruiksgemak en robuuste technologie in gedachten, is de B-Compact een betrouwbare oplossing voor locaties waar grote volumes koffie nodig zijn, zonder complexe installatie of intensieve bediening.





B - C O M P A C T

Gemaakt voor veelzijdige omgevingen

De B-Compact is ontwikkeld voor locaties waar betrouwbare koffieservice essentieel is, maar waar apparatuur praktisch en eenvoudig in gebruik moet blijven.

Dankzij het compacte formaat en mobiele ontwerp is hij geschikt voor uiteenlopende omgevingen, zoals:

- Middelgrote hotels en lodges
- Conferentie- en evenementenlocaties
- Outdoor hospitality locaties, zoals safarilodges
- Cateringomgevingen

In deze omgevingen biedt de B-Compact een betrouwbare oplossing voor het serveren van grotere groepen met consistente koffiekwaliteit.

B - C O M P A C T

Hoe het werkt



De B-Compact is ontworpen voor een eenvoudig en gecontroleerd zetproces.

Het waterreservoir wordt gevuld en verwarmd tot de ingestelde voorverwarmingstemperatuur of direct tot de gewenste zettemperatuur. Het verwarmen van 10 liter water duurt ongeveer 20 minuten.

Zodra de ingestelde zettemperatuur is bereikt, pompt het systeem het water naar de waterverdeler, waar het gelijkmatig over het koffiebed wordt verdeeld. Daarna start het zetproces, wat resulteert in een consistente en goed gebalanceerde hoeveelheid koffie.

De B-Compact biedt flexibele bedieningsmodi voor verschillende gebruikssituaties. Operators kunnen ervoor kiezen om het water vooraf te verwarmen en het zetproces te starten wanneer gasten arriveren, voor snelle uitgifte en de meest verse koffie. Of het volledige zetproces automatiseren door het water automatisch te verwarmen en het zetproces automatisch te starten.



B - C O M P A C T

Precisie in het zetproces

Een belangrijke eigenschap van de B-Compact is het gecontroleerde pompsysteem. De pomp transporteert water naar de bovenkant van het koffiebed zonder het te koken, waardoor oververhitting wordt voorkomen en de smaak van de koffie behouden blijft.

Door de pomp te regelen, kan de operator bepalen hoeveel water wordt toegevoerd en wanneer. Dit biedt flexibiliteit om met verschillende maalgroottes te werken. Hierdoor hebben operators meer vrijheid om het zetproces nauwkeurig af te stemmen en verschillende smaakprofielen te ontdekken.

Dit controleniveau maakt het mogelijk om de zetcyclus nauwkeuriger te definiëren, wat resulteert in een goed gebalanceerde koffie met een vol aroma en betrouwbare kwaliteit in elke batch.

B - C O M P A C T

Optimale warmte voor betere smaak

Temperatuur heeft directe invloed op de kwaliteit van koffie. Het instellen van de juiste zettemperatuur helpt om het beste uit de koffie te halen en voorkomt verbrande smaken.

Met de B-Compact kan de zettemperatuur eenvoudig via het bedieningspaneel worden ingesteld. Hierdoor kunnen operators het zetproces nauwkeurig afstemmen en het maximale uit hun koffiebonen halen.

Het resultaat is koffie die op de juiste temperatuur klaar is om te serveren.



B - C O M P A C T

Gebalanceerde prestaties en waarde

De B-Compact is gepositioneerd in het midden van het bulk brewer assortiment en biedt een goed gebalanceerde combinatie van capaciteit, technologie en betaalbaarheid.

Dit maakt de B-Compact een praktische keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar professionele koffieapparatuur met een toegankelijk investeringsniveau.



B-COMPACT

Accessories

Meegeleverd



Lekbak

Houdt werkbladen schoon door druppels op te vangen. De druppeltray is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken en is voorzien van een roestvrijstalen rooster.



Filterpan

Ontworpen voor gebruik met filterkoffie. De handgrepen ondersteunen een eenvoudige reiniging van de filterpan.

Optioneel



Glazen kan

De glazen koffiekkan van Bravilor Bonamat heeft een capaciteit van 1,7 liter. Dankzij het ergonomische ontwerp blijft de smaak van verse filterkoffie optimaal behouden. De deksel en handgreep zijn gemaakt van stevig kunststof.



Korffilterpapier B10 (HW)

Deze filters zorgen voor een optimale koffieverdeling en een heerlijk aroma. Dankzij hun vorm en volume zijn ze ideaal voor gemalen koffie. De filters worden verpakt per 250 stuks.

KWALITEIT & INNOVATIE



Specificaties

	Voorverwarmingstemperatuur	75 °C
	Zettemperatuur	85 - 95 °C
	Warmhoudtemperatuur	75 - 90 °C
	Zettijd	4 - 20 min
	Wateraansluiting	vast of handmatig (geen accessoires vereist)
	Zetvolume	4-10 L
	Volume lekbak	1,5 L
	Uitgiftehoogte	180 mm
	Aansluitwaarde	230V 50 / 60Hz 2500W
	Filterpapier	B10 rond filterpapier
	Afmetingen (B x D x H)	386 x 550 x 632 mm

Brewing your coffee

SINCE 1948

bravilor.com

Bravilor Belux NV
Boomgaarddreef 7
2900 Schoten
België

V09.06/26

De inhoud van deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor actuele specificaties, prijzen en beschikbaarheid op bravilor.com

**BRIVILOR
BONAMAT**