

BULK BREWER

B-COMPACT



**BRAVOR
BONAMAT**

Brewing
your coffee
SINCE 1948

B - C O M P A C T

Kompakt i størrelse. Kraftig i ytelse.

B-Compact er utviklet for å brygge store mengder kvalitetsfilterkaffe på en enkel måte. Med kapasitet til å brygge 10 liter i én syklus (omtrent 75 kopper), kombinerer den kapasitet med presisjon.

Pumpesystemet sørger for kontrollert vannflyt under bryggeprosessen, mens det intuitive kontrollpanelet gjør det mulig å stille inn ønsket bryggetemperatur. Sammen gir disse funksjonene full kontroll over bryggeprosessen.

Resultatet er jevn smak og riktig serveringstemperatur.

Med fokus på mobilitet, brukervennlighet og robust teknologi er B-Compact en pålitelig løsning for steder med behov for store mengder kaffe, uten komplisert installasjon eller krevende drift.





B - C O M P A C T

Utviklet for allsidige miljøer

B-Compact er utviklet for steder der pålitelig kaffeservering er avgjørende, men hvor utstyret samtidig må være praktisk og enkelt å bruke.

Den kompakte størrelsen og mobile design gjør den egnet for mange ulike miljøer, som:

- Mellomstore hoteller og lodger
- Konferanse- og arrangementssteder
- Naturbaserte overnattingskonsepter
- Cateringmiljøer

I disse miljøene tilbyr B-Compact en pålitelig løsning for servering til større grupper med jevn kaffekvalitet.

B - C O M P A C T

Slik fungerer den



B-Compact er utviklet for en enkel og kontrollert bryggeprosess.

Vanntanken fylles og varmes opp enten til forhåndsinnstilt temperatur eller direkte til ønsket bryggetemperatur. Oppvarming av 10 liter tar omtrent 20 minutter.

Når riktig temperatur er nådd, pumper systemet vannet til vannfordeleren, hvor det fordeles jevnt over kaffelaget. Bryggeprosessen starter deretter og gir et jevnt og balansert resultat.

B-Compact tilbyr fleksible driftsmoduser tilpasset ulike brukssituasjoner. Operatører kan forhåndsvarme vannet og starte bryggingen når gjestene forventes å ankomme for rask servering og ferskest mulig kaffe. Alternativt kan hele prosessen automatiseres.



B - C O M P A C T

Presisjon i bryggeprosessen

En viktig egenskap ved B-Compact er det kontrollerte pumpsystemet. Pumpen transporterer vann til toppen av kaffepulveret uten å koke det, noe som bidrar til å forhindre overoppheting og bevare kaffens smak.

Ved å regulere pumpen kan operatøren kontrollere hvor mye vann som tilføres og når. Dette gir fleksibilitet til å arbeide med ulike malegrader og større frihet til å finjustere bryggeprosessen og utforske ulike smaksprofiler.

Dette kontrollnivået gjør det mulig å definere bryggesyklusen mer presist og sikrer balansert kaffe med fyldig aroma og pålitelig kvalitet ved hver brygging.

B - C O M P A C T

Optimal varme for bedre smak

Temperaturen har direkte innvirkning på kaffekvaliteten. Riktig bryggetemperatur bidrar til å få frem det beste i kaffen og forhindrer brent smak.

Med B-Compact kan bryggetemperaturen enkelt stilles inn via kontrollpanelet. Dette gjør det mulig å finjustere bryggeprosessen og få mest mulig ut av kaffebønnene.

Resultatet er kaffe klar til servering ved riktig temperatur.



B - C O M P A C T

Balansert ytelse og verdi

B-Compact er plassert midt i serien med storbryggere og tilbyr en balansert kombinasjon av kapasitet, teknologi og prisnivå.


Dette gjør B-Compact til et praktisk valg for virksomheter som ønsker profesjonelt kaffeutstyr med et moderat investeringsnivå.



B-COMPACT

Tilbehør

Inkludert



Dryppbrett

Holder benkeplater rene ved å samle opp drypp og søl. Dryppbrettet er enkelt å ta ut og rengjøre og leveres med rist i rustfritt stål.



Filterholder

Utviklet for bruk med kaffefiltre. Håndtakene gjør filterholderen enkel å rengjøre.

Valgfritt



Glasskanne

Glasskannen fra Bravor Bonamat har en kapasitet på 1,7 liter. Takket være det ergonomiske designet bevares smaken av fersk filterkaffe optimalt. Lokket og håndtaket er laget av robust plast.



Filterpapir B10 (HW)

Disse filtrene sikrer optimal kaffefordeling og en deilig aroma. På grunn av form og volum er de den ideelle løsningen for malt kaffe. Filtrene leveres i esker med 250 stk.

KVALITET & INNOVASJON



Spesifikasjoner

	Forvarmingstemperatur	75 °C
	Bryggetemperatur	85 - 95 °C
	Varmholdingstemperatur	75 - 90 °C
	Bryggetid	4 - 20 min
	Vanntilkobling	fast eller manuell (ingen tilbehør kreves)
	Bryggevolum	4-10 L
	Volum dryppbrett	1,5 L
	Uttakshøyde	180 mm
	Nominell effekt	230V 50 / 60Hz 2500W
	Filterpapir	B10 rundt filterpapir
	Dimensjoner (B x D x H)	386 x 550 x 632 mm

Brewing your coffee

SINCE 1948

bravilor.com

Bonamat Norge A/S

Kallerudlia 17

2816 Gjøvik

Norge

V09.06/26

Innholdet i denne brosjyren kan endres.
For de nyeste spesifikasjonene, prisene og
tilgjengeligheten, vennligst besøk bravilor.com

**BRIVILOR
BONAMAT**