

BULK BREWER

# B-COMPACT



**BRAVOR  
BONAMAT**

Brewing  
your coffee  
SINCE 1948

B - C O M P A C T

# Kompakt i storlek. Kraftfull i prestanda.

**B-Compact är utvecklad för att enkelt brygga stora mängder filterkaffe. Med möjlighet att brygga 10 liter i en cykel (cirka 75 koppar) kombinerar den kapacitet med precision.**

Pumpsystemet säkerställer ett kontrollerat vattenflöde under bryggprocessen, medan den intuitiva kontrollpanelen gör det möjligt att ställa in önskad bryggtemperatur. Tillsammans ger dessa funktioner full kontroll över processen.

Resultatet är en jämn smak med rätt serveringstemperatur.

Utvecklad med mobilitet, användarvänlighet och robust teknik är B-Compact en pålitlig lösning för platser där stora mängder kaffe behövs, utan komplicerad installation eller krävande drift.





B - C O M P A C T

# Utvecklad för många miljöer

**B-Compact är utvecklad för platser där pålitlig kaffeservering är avgörande, men där utrustningen samtidigt måste vara praktisk och enkel att använda**

Dess kompakta format och mobila design gör den lämplig för många olika miljöer, såsom:

- Medelstora hotell och lodger
- Konferens- och eventlokaler
- Outdoor hospitality-miljöer, såsom safari-lodger
- Cateringmiljöer

I dessa miljöer erbjuder B-Compact en pålitlig lösning för servering till större grupper med jämn kaffekvalitet.

B - C O M P A C T

# Så fungerar den



**B-Compact är utvecklad för en enkel och kontrollerad bryggprocess.**

Vattentanken fylls och värms upp till antingen förinställd temperatur eller direkt till önskad bryggtemperatur. Att värma 10 liter tar cirka 20 minuter.



När temperaturen uppnåtts pumpar systemet vattnet till vattenfördelaren där det fördelas jämnt över kaffebädden. Bryggprocessen startar därefter och ger ett jämnt och balanserat resultat.



B-Compact erbjuder flexibla driftlägen för olika användningsområden. Operatörer kan förvärma vattnet och starta bryggningen när gäster förväntas anlända för snabb servering och färskast möjliga kaffe. Alternativt kan hela processen automatiseras.



B - C O M P A C T

# Precision i bryggprocessen

En viktig funktion hos B-Compact är det kontrollerade pumpsystemet. Pumpen transporterar vatten till toppen av kaffebädden utan att behöva koka det, vilket hjälper till att förhindra överhettning och bevara kaffets smak.

Genom att reglera pumpen kan operatören kontrollera hur mycket vatten som tillförs och när. Detta ger flexibilitet att arbeta med olika malningsgrader och större frihet att finjustera bryggprocessen och utforska olika smakprofiler.

Denna kontrollnivå gör det möjligt att definiera bryggcykeln mer exakt och säkerställer balanserat kaffe med fyllig arom och jämn kvalitet i varje brygning.

B - C O M P A C T

# Optimal värme för bättre smak

Temperaturen har direkt påverkan på kaffekvaliteten. Rätt bryggtemperatur hjälper till att få fram det bästa i kaffet och förhindrar brända smaker.

Med B-Compact kan bryggtemperaturen enkelt ställas in via kontrollpanelen. Detta gör det möjligt för operatörer att finjustera bryggprocessen och få ut det bästa av kaffebönaorna.

Resultatet är kaffe som är redo att serveras vid rätt temperatur.



B - C O M P A C T

# Balanserad prestanda och prisnivå

B-Compact är placerad i mitten av bulk brewer-sortimentet och erbjuder en välbalanserad kombination av kapacitet, teknik och prisnivå.

Detta gör B-Compact till ett praktiskt val för företag som söker professionell kaffeutrustning till en rimlig investeringsnivå.



## B-COMPACT

# Tillbehör

### Ingår



#### Droppbricka

Håller arbetsytan rena genom att fånga upp dropp och spill. Droppbrickan är enkel att ta bort och rengöra och levereras med ett galler i rostfritt stål.



#### Filterhållare

Utvecklad för användning med kaffefilter. Handtagen gör filterhållaren enkel att rengöra.

### Tillval



#### Glaskanna

Glaskannan från Bravor Bonamat har en kapacitet på 1,7 liter. Tack vare den ergonomiska designen bevaras smaken av färskt filterkaffe optimalt. Lock och handtag är tillverkade av slitstark plast.



#### Korgfilterpapper B10 (HW)

Dessa filter säkerställer optimal kaffefördelning och en god arom. Tack vare form och volym är de den optimala lösningen för malet kaffe. Filtren levereras i kartonger om 250 stycken.

## KVALITET & INNOVATION



#### Specifikationer

	Förvärmningstemperatur	75 °C
	Bryggtemperatur	85 - 95 °C
	Varmhållningstemperatur	75 - 90 °C
	Bryggtid	4 - 20 min
	Vattenanslutning	fast eller manuell (inga tillbehör krävs)
	Bryggvolym	4-10 L
	Volym droppbricka	1,5 L
	Tapphöjd	180 mm
	Märkeffekt	230V 50 / 60Hz 2500W
	Filterpapper	B10 runt filterpapper
	Mått (B x D x H)	386 x 550 x 632 mm

# Brewing your coffee

SINCE 1948

**bravilor.se**

**Bonamat AB**

Viggbyholmsvägen 83

183 77 TÅBY

Sverige

V09.06/26

Innehållet i denna broschyr kan komma att ändras.  
För de senaste specifikationerna, priserna och  
tillgängligheten, besök [bravilor.com](http://bravilor.com)

**BRIVILOR  
BONAMAT**